


























No	Model	Şəkillər	Texniki Göstəricilər	USD
1MP HD-TVI Kameralar				
1	DS-T102		1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$15.0
2	DS-T133 (2.8 mm)		1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$18.0
3	DS-T100 (3.6 mm)		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$19.3
4	DS-T110 (2.8 mm)		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$19.3
5	DS-T103 (2,8 mm)		1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$24.0
6	DS-T123 (2.8 mm)		1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; 40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$27.0
7	DS-T106 (2.8-12 mm)		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/4" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 71.8°-23.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$55.0
8	2 MP			
9	DS-T243		Чипсет: 1/2.8" CMOS 2.0MP Разрешение: Full HD 1920×1080p @25к/с Объектив: Фиксированный f2.8мм/103.0 Освещение:0.01 люкс ИК Подсветка до 20м. Режим День/Ночь Видеовыход: HD-TVI Turbo HD 2.0 Авто ИК фильтр 3D DNR Подавление видео шумов/ DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки Антибликовый режим Материал: ABS Пластик Степень защиты:IP64/ Цвет: Белый Питание: DC +12V ±15% 4.0W Температура: -20°С...+45°С Вес: 0.25кг Размер: 90×70мм	\$24.0
10	DS-T290		День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала AWB Авто. Баланс Белого OSD Меню Материал: ABS Пластик Степень защиты: IP66 Питание: DC +12V ±15% 4.0W Температура: -40°С...+60°С Вес: 0.3кг Размер: Ø70×154.5мм	\$25.0
11	DS-T203 (2.8 mm)		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	\$27.0
12	DS-T204 (2.8 mm)		2Мп внутренняя HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103.5°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; встроенный микрофон; PIR-датчик (110° x 11м)* , 3D DNR; WDR (120дБ) , BLC, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±30%, 5Вт макс.	\$41.0
13	DS-T213 (2.8 mm)		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103,5°; механический ИК-фильтр; 0.005лк @F1.2; OSD-меню, WDR (120дБ) , 3D DNR, BLC, Smart ИК, PIR-датчик (110° x 11м)* , световая сигнализация ; обнаружение движения; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4,5Вт макс.	\$50.0

14	DS-T208 Миниатюрная HD-TVI видекамера		2Мп внутренняя миниатюрная HD-TVI камера 1/3" CMOS матрица; объектив 2,8мм; угол обзора 94°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, WDR (120дБ), BLC, DNR; видеовыход: HD-TVI; -10°C до +45°C; 12В DC±15%, 1Вт макс.	\$60.0
15	DS-T251 (2.8 mm)		2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103.5°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; 3D DNR; BLC, WDR (120дБ), Smart ИК; встроенный микрофон; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; IK08, 12В DC±15%, 5Вт макс.	\$62.0
16	DS-T220S (B) (2.8 mm)		2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК; WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/СVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.	\$64.0
17	5 MP			
18	DS-T503 (2.8 mm)		5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.	\$48.0
19	DS-T500 (2.4 mm)		5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.4мм; угол обзора 110°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/СVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5Вт макс.	\$49.0
20	Yüksək sürətli PTZ HD-TVI videokameralar			
21	Разрешение 2Мп			
22	DS-T245		2Мп внутренняя скоростная поворотная HD-TVI камера 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4 - 92мм, 23х; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; маскирование, вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; тревожные вход/выход 2/1; -20 °С...+45 °С; 24В AC; 12Вт макс.	\$258.0
23	1 MP Hibrid DVR-lar			
24	DS-H104G		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал@960р (до 5 с замещением аналоговых) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080р Lite/ 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960р. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).*	\$57.0
25	DS-H108G		8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960р (до 10 с замещением аналоговых) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080р Lite/ 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960р. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).*	\$90.0
26	DS-H116G		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960р (до 18-ти с замещением аналоговых) Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080р Lite/ 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960р. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD).*	\$160.0
27	2 MP Hibrid DVR-lar			
28	DS-H204QA		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)* Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264+; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал) 4Мп Lite, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).	\$78.0

29	DS-H208QA		<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 4Мп Lite, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 RJ-45 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</p>	\$120.0
30	DS-H216QA		<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 24 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Мп Lite, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p>	\$200.0
	DS-H324/2Q		<p>24-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 26-ти с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 24 канала BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Мп Lite, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1, 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 55Вт макс (без HDD).</p>	\$512.0
31	DS-H332/2Q		<p>32-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 34 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 32 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Мп Lite, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4, 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 65Вт макс (без HDD).</p>	\$605.0
3 MP Hibrid DVR-lar				
33	DS-H204U		<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p>	\$150.0