








№	Model	Şəkillər	Texniki Göstəricilər	USD
<b>1MP HD-TVI Kameralar</b>				
1	DS-T102		1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	
2	DS-T133 (2.8 mm)		<b>1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR, видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	
3	DS-T110 (2.8 mm)		<b>1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR, видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	
4	<b>2 MP</b>			
5	DS-T243		Чипсет: 1/2.8" CMOS 2.0MP Разрешение: Full HD 1920×1080р @25к/с   Объектив: Фиксированный f2.8мм/103.0   Освещение: 0.01 люкс ИК Подсветка до 20м.   Режим День/Ночь   Видеовыход: HD-TVI   Turbo HD 2.0   Авто ИК фильтр   3D DNR Подавление видео шумов/   DWDR Широкий динамический диапазон   BLC Компенсация засветки   Антибликовый режим   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP64/ Цвет: Белый   Питание: DC +12V ±15% 4.0W   Температура: -20°С...+45°С   Вес: 0.25кг   Размер: 90×70мм	\$26,0
6	DS-T290		День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ±15% 4.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.3кг   Размер: Ø70×154.5мм	
7	DS-T251 (2.8 mm)		<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103.5°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; 3D DNR; BLC, <b>WDR (120дБ)</b> , Smart ИК; <b>встроенный микрофон</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; <b>IK08</b> , 12В DC±15%, 5Вт макс.	
8	DS-T207 (B) (2.8-12 mm)		<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 111.5° - 33.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DWDR, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, IK10; -40°С до +60°С; 12В DC±20%, 4.2Вт макс.	\$65,0
9	<b>5 MP</b>			
10	DS-T500 (2.4 mm)		<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; <b>объектив 2.4мм; угол обзора 110°</b> ; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 5Вт макс.	
11	<b>Yüksek sürətli PTZ HD-TVI videokameralar</b>			
12	Разрешение 2Мп			
13	<b>1 MP Hibrid DVR-lar</b>			
14	DS-H104G		<b>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал@960р (до 5 с замещением аналоговых)</b> Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: <b>TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960р. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).</b> *	
15	DS-H108G		<b>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960р (до 10 с замещением аналоговых)</b> Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: <b>TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960р. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</b> *	\$88,0

16	DS-H116G		<p><b>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 18-ти с замещением аналоговых)</b>  Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P;  Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.  Разрешение записи на канал: <b>TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p.</b> 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).*</p>	
17	<b>2 MP Hibrid DVR-lar</b>			
18	DS-H204QA		<p><b>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b>  Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u.,  Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал)/ <b>4Мп Lite</b>, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 8Вт макс (без HDD).</p>	

19	DS-H208QA		<p><b>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b></p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, <b>4Мп Lite</b>, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</p>	\$127,0
20	DS-H216QA		<p><b>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 24 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b></p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), <b>4Мп Lite</b>, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p>	\$200,0
21	DS-H324/2Q		<p><b>24-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 26-ти с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b></p> <p>Видеовход: 24 канала BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), <b>4Мп Lite</b>, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1, 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 55Вт макс (без HDD).</p>	\$527,0
22	DS-H332/2Q		<p><b>32-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 34 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b></p> <p>Видеовход: 32 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u. <b>обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</b></p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), <b>4Мп Lite</b>, 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, <b>2 SATA для HDD до 10Тб</b>; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4, 1 RJ-45 10М/100М /1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 65Вт макс (без HDD).</p>	
<b>23 5 MP Hibrid DVR-lar</b>				
24	DS-H204U		<p><b>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</b></p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие <b>H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+</b>; аудиосжатие G.711u., <b>обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</b></p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: <b>5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб</b>; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p>	\$150,0