














HiWatch






Şəkil	Model	Xüsusiyyətlər	Pərəkəndə
		HD-TVI видеокамеры (АНАЛОГОВЫЕ)	
		Разрешение 2Мп	
	HDCB2P-S1 (2.8mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 96.9°; механический ИК-фильтр; 0.02 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25% / PoC af, 3.5Вт макс.	35,00 ₼
	HDCT2P-S1 (2.8mm)	2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 96.9°; механический ИК-фильтр с автопереключением; 0.02 Лк@F1.2, AGC вкл; DNR, DWDR, BLC, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3.5Вт макс.	33,00 ₼
	 DS-T200L (2.8mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR; LED; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.	62,00 ₼
	 DS-T200L (3.6mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu 1/3" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; 0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR; LED; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.	62,00 ₼
	DS-T220 (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК EXIR; DWDR, BLC, 3D DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.	54,00 ₼
	DS-T220 (3.6 mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК EXIR; DWDR, BLC, 3D DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.	54,00 ₼

	 DS-T203A (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; AOC; 0.01 Лк@F1.2; DNR; WDR, BLC, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.	53,00 ₺
	VARIFOCAL DS-T206 (2,8-12mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS, 1920x1080 (1080p), 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК, 2.8 –12мм @ F1.4, Механический ИК-фильтр, 1920x1080@25к/с, 1 HD-TVI выход, Более 62дБ, до 40м, IP66, -40°C — 60°C, Smart ИК, DNR, BLC, OSD-меню, 12В DC±15%, макс. 5Вт.	89,00 ₺
	VARIFOCAL DS-T206(B) (2,8-12mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 111.5° - 33.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; DWDR, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBSI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.	105,00 ₺
	VARIFOCAL DS-T206S (2.7-13,5 mm)	2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 70м 1/2.8" CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.7-13,5мм ; угол обзора 102° - 31°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR ; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±20%, 9,7Вт макс.	133,00 ₺
	VARIFOCAL DS-T207(B) (2.8-12 mm)	2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 111.5° - 33.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DWDR, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, IK10; -40°C до +60°C; 12В DC±20%, 4.2Вт макс.	84,00 ₺
	VARIFOCAL DS-T208S (2.7-13,5 mm)	2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR подсветкой до 60м 1/2.8" CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.7-13,5мм ; угол обзора 102° - 31°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR ; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, IK10 ; -40°C до +60°C; 12В DC±20%, 9.7Вт макс.	133,00 ₺
	DS-T215(C) (5-75mm)	2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 53,8° - 3.5°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.4; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; -35 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; 12В DC; 20Вт макс.	471,00 ₺





	DS-T265(C) (4,8-120mm)	2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 120мм, 25х; угол обзора объектива 57.6° - 2.5°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR 120dB, 3D DNR; BLC, HLC, EIS; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; -35 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; 12В DC; 20Вт макс.	699,00 ₺
		Разрешение 5Мп	Perakende
	DS-T500(C) (2.8 mm)	5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.	62,00 ₺
	DS-T500(C) (3.6 mm)	5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.	62,00 ₺
	 DS-T503A (2,8 mm)	5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; AOC ; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.	66,00 ₺
	VARIFOCAI DS-T506(D)(2.7-13.5mm)	5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(по умолчанию), EXIR, 40 м IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,01 люкс/F1.2, 12VDC/24VAC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, моторизованный вариообъектив 2,7–13,5 мм, поддержка вывода видеосигнала TVI/AHD/CVI/CVBS	155,00 ₺
	VARIFOCAI DS-T508(2.7-13.5mm)	5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(по умолчанию), EXIR, 40 м IR, Outdoor EXIR, ICR, 0,01 люкс/F1.2, 12VDC/24VAC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, IK10, моторизованный вариообъектив 2,7–13,5 мм, поддержка вывода видеосигнала TVI/AHD/CVI/CVBS	155,00 ₺
	DS-T520(C) (2.8 mm)	5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, HLC, DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4.3Вт макс.	71,00 ₺

	DS-T520(C) (3.6 mm)	5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, HLC, DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4.3Вт макс.	71,00 ₺
	DS-T591(C) (2.8 mm)	5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ; -20°C до +45°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.	57,00 ₺
IP-камеры			
Разрешение 2Мп			Perakende
	DS-I200(D) (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс. Металлический кронштейн;	80,00 ₺
	DS-I200(D) (4.0 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.0мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс. Металлический кронштейн;	80,00 ₺
	DS-I203(D) (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.; EXIR 2.0	80,00 ₺
	DS-I203(D) (4.0 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.; EXIR 2.0	80,00 ₺


	<p>VARIFOCAL</p> <p>DS-I205M(B) (2.8-12mm)</p> 	<p>2Мп мини-поворотная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 20м и микрофоном 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8 - 12мм, 4 х оптич. зум, 16 х цифровой зум; угол обзора объектива 101° - 33°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.264+/MJPEG, 0.005лк (цв)/0.001лк (чб)@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR(120дБ), 3D DNR; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, превышение/понижение звукового порога, потери аудио, microSD карты до 256Гб; аудио вход/выход: 1/1, вращение 355°, вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 100°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP66; IK10, -20°С до +60°С; DC12В/РоЕ(IEEE 802.3af); 9,2 макс. встроенный микрофон, Smart ИК 20m, DarkFighter</p>	<p>322,00 ₺</p>
	 <p>DS-I214W(C) (2mm)</p>	<p>2Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и WiFi(до 50м) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.0мм; угол обзора 132°; механический ИК-фильтр; 0.028лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -10°С ...+40°С; 12В ±10%/РоЕ (802.3af); 4,, 6.5Вт макс.</p>	<p>135,00 ₺</p>
	<p>DS-I215(D) (5-75mm)</p>	<p>2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 53,8° - 4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR(120дБ), 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, аудиодетектор, захват изображения лица; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; тревожный вход/выход: 1/1, защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +60°С; DC12В/РоЕ(IEEE 802.3at); 24Вт макс.</p>	<p>543,00 ₺</p>




	<p>DS-I225(D) (4.8 - 120mm)</p>	<p>2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25х; угол обзора объектива 57,6° - 2,5°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR(120дБ), 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; захват изображения лица, аудиодетектор, motion detection 2.0, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; тревожный вход/выход: 1/1, защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +65°С; DC12В/РоЕ(IEEE 802.3at); 24Вт макс.</p>	<p>638,00 ₺</p>
	<p>DS-I250L(B) (2.8mm)</p>	<p>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РоЕ(IEEE 802.3af); 3,6Вт макс.;</p>	<p>127,00 ₺</p>
	<p>DS-I250L(B) (4.0mm)</p>	<p>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 84°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РоЕ(IEEE 802.3af); 3,6Вт макс.;</p>	<p>127,00 ₺</p>
	<p>DS-I250M(B) (2.8mm)</p>	<p>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РоЕ(IEEE 802.3af); 7Вт макс. встроенный микрофон</p>	<p>101,00 ₺</p>
	<p>DS-I253L(B) (2.8mm)</p>	<p>2Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РоЕ(IEEE 802.3af); 3,6Вт макс.; Обнаружение движения, исключения, IP67</p>	<p>127,00 ₺</p>


	DS-I253M(B) (2.8mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс. встроенный микрофон	101,00 ₺
	VARIFOCAL DS-I256Z (2.8-12mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-36°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; H.265+/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 11Вт макс.	201,00 ₺
	VARIFOCAL DS-I258Z (2.8-12mm)	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; H.265+/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; IK10; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 10Вт макс.	201,00 ₺
	DS-I259M(C) (2.8mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 115°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим, 3D DNR; BLC; ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб, встроенный микрофон, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IK08, -20°С до +45°С; DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.	154,00 ₺
		Разрешение 3Мп	Parakanda
	DS-I351 (1.16mm)	3Мп внутренняя купольная панорамная IP-камера 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 1.16мм; угол обзора 180°/180°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR (120дБ); 3D DNR; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; -10°С до +50°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.	363,00 ₺
		Разрешение 4Мп	Parakanda

	DS-I400(D) (2.8mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1520, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720); H.265+/H.264+/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; WDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.	109,00 ₺
	DS-I414(C) (2.8mm)	4Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 98.6° ; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.6; H.265+/H.265/H.264/MJPEG , WDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик ; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -10°С ...+40°С; 12В ±10%/PoE (802.3af); 6,8Вт макс.	173,00 ₺
	DS-I415(B) (5-75mm)	4Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 55° - 4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG , 0.005лк@F1.6; 2560 × 1440@25к/с; WDR(120дБ), 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; захват изображения лица, аудиодетектор; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP66; -40°С до +65°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3at); 18Вт макс.	676,00 ₺
	DS-I425(B) (4.8-120mm)	4Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25х; угол обзора объектива 55° - 2,4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 2560 × 1440@25к/с; WDR(120дБ), 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; захват изображения лица, аудиодетектор; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP66; -40°С до +65°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3at); 24Вт макс.	729,00 ₺

	<p>DS-I450(C) (2.8mm)</p>	<p>4Мп цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2;H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс. Металлический кронштейн;</p>	<p>116,00 ₺</p>
	<p>DS-I450(C) (4mm)</p>	<p>4Мп цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2;H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс. Металлический кронштейн;</p>	<p>116,00 ₺</p>
	<p> DS-I450L(B) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 96.5°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, WDR(120 дБ); 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс. Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения</p>	<p>169,00 ₺</p>
	<p> DS-I450L(B) (4mm)</p>	<p>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 75.8°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, WDR(120 дБ); 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс. Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения</p>	<p>169,00 ₺</p>
	<p>DS-I450M(B) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR(120db); Rol, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный микрофон, встроенный слот для microSD карты до 256Гб</p>	<p>123,00 ₺</p>





	<p>DS-I453(C) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2688×1520, 2304×1296), 25 к/с @(1920×1080, 1280×720), H.265+/H.264+/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 105°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.</p>	<p>116,00 ₺</p>
	<p>DS-I450M(B) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м с микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @(2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR(120db); Rol, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс, встроенный микрофон</p>	<p>116,00 ₺</p>
	<p>ColorVu DS-I453L(B) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 96.5°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, True WDR; 3D DNR, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. обнаружение движения, детектор саботажа, исключения</p>	<p>181,00 ₺</p>
	<p>DS-I453M(B) (2.8mm)</p>	<p>4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @(2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR; Rol, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный микрофон, встроенный слот для microSD карты до 256Гб</p>	<p>124,00 ₺</p>
	<p>VARIFOCAL DS-I456Z (2.8-12mm)</p>	<p>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.264+/MJPEG, 0.01Лк@F1.2; WDR(120дБ); 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 9Вт макс.</p>	<p>227,00 ₺</p>

	<p>VARIFOCAL</p> <p>DS-I458Z (2.8-12mm)</p>	<p>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 102° до 31°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.264+/MJPEG, 0.01Лк@F1.2; WDR(120дБ); 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 9Вт макс.</p>	<p>227,00 ₺</p>
DVR (HYBRID)			
DVR (HYBRID)		Perakende	
	<p>DVR104F(C) 4 PORT</p>	<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + IP канал (расширение до 5 каналов) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p;720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite@15к/с; аналоговые камеры: WD1@+С73к/с; IP: доп. 1 канал 960p@25к/с. 1 SATA для HDD до 4Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С;12В DC; 8Вт макс (без HDD).* Обнаружение движения 2.0 на основе алгоритма глубокого обучения - Motion Detection 2.0, DC 12 В, 1.5 А, 200 × 200 × 45 мм</p>	<p>83,00 ₺</p>
	<p>DVR108F(C) 8 PORT</p>	<p>8-и каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 канала IP (расширение до 10 каналов 5мп) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p;720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite@15к/с; аналоговые камеры: WD1@+С73к/с; IP: доп. 1 канал 960p@25к/с. 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С;12В DC; 8Вт макс (без HDD).* Обнаружение движения 2.0 на основе алгоритма глубокого обучения - Motion Detection 2.0, DC 12 В, 1.5 А, 200 × 200 × 45 мм</p>	<p>106,00 ₺</p>

	<p>DVR116F(C) 16 PORT</p>	<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 канала IP (расширение до 18 каналов 5мп) Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p/720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite@15к/с; аналоговые камеры: WD1@+С73к/с; IP: доп. 1 канал 960p@25к/с. 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С;12В DC; 8Вт макс (без HDD).*Обнаружение движения 2.0 на основе алгоритма глубокого обучения - Motion Detection 2.0, DC 12 В, 1.5 А, 200 × 200 × 45 мм</p>	<p>187,00 ₺</p>
	<p>DS-H204U</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + IP канал (расширение до 5 каналов) (до 5Мп HD-TVI/ 4Мп IP) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/Wd1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с 1 SATA HDD до 6 Тб , 4/1 аудио вход/выход , 4/1 тревожные вход/выход; 32Кбит/с — 6Мбит/с, 1 RJ-45 10М/100М Ethernet, 315 × 242 × 45 мм, ≤ 1.5 кг (без HDD)</p>	<p>195,00 ₺</p>
	<p>DS-H108GA</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 10 с замещением аналоговых) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 960p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).*</p>	<p>114,00 ₺</p>

	<p>DS-H116GA</p>	<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 18-ти с замещением аналоговых) Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 960p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).*</p>	<p>195,00 ₺</p>
	<p>DS-H204QA(B)</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI AOC регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал)/ 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал до 4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC: 8Вт макс (без HDD).</p>	<p>110,00 ₺</p>
	<p>DS-H208QA</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI AOC регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP-канал: до 6 Мп. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</p>	<p>179,00 ₺</p>

	<p>DS-H204UA(C)</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI AOC регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 8 с замещением аналоговых) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 6Мп@25к/с. технология AcuSense (до 4 каналов), 1 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°С до +55°С; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).</p>	<p>198,00 ₺</p>
	<p>DS-H208UA(C)</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI AOC регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 16 с замещением аналоговых) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 6Мп@25к/с. технология AcuSense (до 4 каналов), 1 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°С до +55°С; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>	<p>340,00 ₺</p>
	<p>DS-H216UA(B)</p>	<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI AOC регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 32 с замещением аналоговых) Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., технология AcuSense (до 4 каналов) Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп@25к/с. 2 SATA для HDD до 10ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°С до +55°С; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>	<p>659,00 ₺</p>
<p>NVR</p>			<p>Perakende</p>

	<p>DS-N204(C)</p>	<p>4-х каналный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).</p>	<p>94,00 ₺</p>
	<p>DS-N204P(C)</p>	<p>4-х каналный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5е; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 48В DC; 50Вт макс (без HDD).</p>	<p>152,00 ₺</p>
	<p>DS-N208(C)</p>	<p>8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).</p>	<p>117,00 ₺</p>
	<p>DS-N208P(C)</p>	<p>8-х каналный IP-регистратор с 8-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5е; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 48В DC; 50Вт макс (без HDD).</p>	<p>215,00 ₺</p>